



830 | 1.200 kg

Capacidade de carga

45 | 65 kW

Potência do motor

0,47 | 0,55 m³

Capacidade da caçamba

até 22 km/h

Velocidade máxima

Características	VT90	VT120
DADOS GERAIS		
Capacidade nominal de carga	830 kg	1.200 kg
Carga de tombamento	1.460 kg	2.200 kg
Peso operacional c/ caçamba	3.010 kg	3.740 kg
Capacidade da caçamba	0,47 m³	0,55 m³
Tipo de elevação	Radial	Radial
Velocidade máxima	12 km/h	11 / 22 km/h
Altura de descarga	2.266 mm	2.465 mm
Alcance de descarga	662 mm	610 mm
Combustível	Diesel	Diesel
Tipo de comando	Mecânico	Mecânico

SISTEMA HIDRÁULICO		
Vazão nominal	80 L/min	76 L/min
Vazão alto fluxo	–	140 L/min

MOTOR		
Modelo	498	Quanchai 4C6
Potência	45 kW (61 cv)	65 kW (88 cv)
Rotação nominal	2.300 rpm	2.400 rpm
Cilindrada	2,54 L	3,47 L
Número de cilindros	4	4

PNEUS		
Pneus sem câmara	10-16.5	12-16.5

¹ Ar-condicionado no VT90 disponível somente com cabine fechada. ✓ Item de série.

Características	VT90	VT120
DIMENSÕES		
Comprimento total c/ caçamba	3.348 mm	3.623 mm
Comprimento total s/ caçamba	2.522 mm	2.833 mm
Largura total c/ caçamba	1.800 mm	1.980 mm
Largura total s/ caçamba	1.730 mm	1.850 mm
Altura total	2.070 mm	2.028 mm
Altura máxima de operação	3.910 mm	4.086 mm
Raio de giro dianteiro	2.027 mm	2.210 mm
Raio de giro diant. s/ implemento	1.380 mm	1.350 mm
Raio de giro traseiro	1.527 mm	1.786 mm
Entre-eixos	991 mm	1.150 mm
Bitola	1.460 mm	1.506 mm

CARACTERÍSTICAS		
Bomba hidráulica	Em linha	Em linha
Motor hidráulico	Poclain (França)	Em linha
Nivelamento da caçamba	Hidráulico	–

CABINE E OPCIONAIS		
Cabine	Aberta	Fechada c/ ventilador
Cabine fechada	Opcional	✓ De série
Ar-condicionado	Opcional ¹	Opcional
Comando por joystick	Opcional	Opcional