PÁS CARREGADEIRAS

Linha VT | Ficha Técnica

VT 930 • VT 933 • VT 935 • VT 940

Características	VT 930	VT 933	VT 935	VT 940
DESEMPENHO				
Capacidade de carga	2.500 kg	3.000 kg	3.200 kg	4.000 kg
Capacidade da concha	1,30 m³	1,70 m³	2,00 m³	2,50 m³
Peso operacional	6.500 kg	8.500 kg	10.500 kg	12.000 kg
Altura de despejo	3.500 mm	3.500 mm	3.200 mm	3.500 mm
Altura do pino do braço	4.050 mm	4.005 mm	4.050 mm	4.050 mm
Raio de giro	4.750 mm	4.955 mm	5.250 mm	5.250 mm
DIMENSÕES				
Medidas (C × L × A)	5.950 × 2.150 × 2.850 mm	6.600 × 2.300 × 3.100 mm	6.890 × 2.430 × 3.070 mm	6.890 × 2.470 × 3.100 mm
Distância entre eixos	2.592 mm	2.815 mm	2.897 mm	2.897 mm
MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO				
Motor	YN48GBZ	WP6G125E22	WP6G140E22	WP6G175E22
Potência	92 kW / 125 HP	92 kW / 125 HP	105 kW / 141 HP	129 kW / 175 HP
Cilindros	4	6	6	6
Vazão hidráulica	192 L/min	176 L/min	220 L/min	220 L/min
Pressão hidráulica	18 MPa	16 MPa	16 MPa	16 MPa
Tanque de combustível	100 L	110 L	140 L	140 L
TRANSMISSÃO E RODAGEM				
Transmissão	Powershift 4x4	Powershift 4x4	Powershift 4x4	Powershift 4x4
Tamanho da transmissão	280	315	428	428
Redutor no cubo	✔	✔	✔	✔
Freio a ar	✔	✔	✔	✔
Pneus	16/70-24	17.5-25	17.5-25	20.5-25
CABINE E IMPLEMENTOS				
Cabine ROPS/FOPS	✔	✔	✔	✔
Ar-condicionado	✔	✔	✔	✔
Engate rápido	*Opcional*	*Opcional*	*Opcional*	*Opcional*
Quadro com garfos para palete	*Opcional*	*Opcional*	*Opcional*	*Opcional*

✔ Item de série • Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.